

DEVELON

Europa

Komplet produktudvalg



MINIGRAVEMASKINER



DX10Z-7

DX17Z-7

Driftsvægt	kg	1165	1850
Motoreffekt	Hk/kW ved o/min	10,33/7,4 ved 2050	16,5/11,9 ved 2400
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	0,024	0,04



DX50Z-7

DX55R-7

DX62R-7

	5438	5740	6216
	48,8/36,6 ved 2200	48,8/36,6 ved 2200	59,4/44,3 ved 2300
	0,16	0,16	0,175

DX10Z-7 DX17Z-7 DX19-7 DX27Z-7

Driftsvægt	kg	1165	1850	1885	2705
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	0,024	0,04	0,04	0,08
Kørehastighed	km/t	3,4 - 1,7	2,21 - 4,09	2,06 - 3,73	2,5 - 4,3
Motormodel	-	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D902	Develon D17
Effekt	Hk/kW ved o/min	10,33/7,4 ved 2050	16,5/11,9 ved 2400	16,5/11,9 ved 2400	24,8/18,4 ved 2400
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Graverækkevidde	mm	3400	3910	3940	4655
Gravedybde	mm	1815	2240	2340	2645
Gravehøjde	mm	2205	3730	3470	2935
Længde	mm	3010	3531	3837	4191
Bredde	mm	1100 (730)	1290 (994)	1290 (994)	1550
Højde	mm	2220	2320	2299	2275



DX19-7

1885

16,5/11,9 ved 2400

0,04



DX27Z-7

2705

24,8/18,4 ved 2400

0,08



DX35Z-7

3499

24,8/18,4 ved 2400

0,11



DX63-7

6218

59,4/44,3 ved 2100

0,175



DX85R-7

9520

65/48,5 ved 2100

0,28

DX35Z-7

3499

0,11

2,6 - 4,7

Develon D17

24,8/18,4
ved 2400

Stage V

5355

3275

3580

4760

1700

2479

DX50Z-7

5438

0,16

2,6 - 4,4

Develon
D18

48,8/36,4
ved 2200

Stage V

5945

3480

5575

5386

1980

2575

DX55R-7

5740

0,16

2,6 - 4,4

Develon
D18

48,8/36,4
ved 2200

Stage V

6090

3630

5680

5400

1980

2575

DX62R-7

6216

0,175

2,8 - 4,7

Develon
D24

65/44,3
ved 2300

Stage V

6610

4095

6025

5631

1980

2575

DX63-7

6218

0,175

2,8 - 4,7

Develon
D24

65/44,3
ved 2300

Stage V

6440

4095

6025

5571

1980

2575

DX85R-7

9520

0,28

2,7 - 4,7

Develon
D24

65/48,5
ved 2100

Stage V

7530

4665

7035

6265

2250

2657

GRAVEMASKINER PÅ HJUL



DX57W-7 DX100W-7

Driftsvægt	kg	5800	10700
Motoreffekt	Hk/kW ved o/min	52,3/42,5 ved 2400	100/75 ved 2000
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	0,175	0,3



DX165W-7

17400 - 18900
137/102 ved 2200
0,7



DX170W-7

17700 - 19300
152/113 ved 2000
0,75

		DX57W-7	DX100W-7	DX140W-7
Driftsvægt	kg	5800	10700	15800 - 17000
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	0,175	0,3	0,6
Kørehastighed	km/t	10 - 30	5,4 - 37,4	3,5 - 37
Motormodel	-	Develon D24	Develon D34	Develon DL06V
Effekt	Hk/kW ved o/min	52,3/42,5 ved 2400	100/75 ved 2000	137/103 ved 2000
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V	Stage V
Graverækkevidde	mm	6108	7820	7585
Gravedybde	mm	3495	4245	4490
Gravehøjde	mm	5976	8265	8195
Længde	mm	5896	5713	8043
Bredde	mm	1947	2450	2495
Højde	mm	2861	3011	3052
Armlængde	mm	1600	2250	2100



DX140W-7

15800 - 17000

137/103 ved 2000

0,6



DX160W-7

17500 - 18100

137/103 ved 2000

0,7



DX190W-7

18320 - 20410

174/130 ved 1900

0,8



DX210W-7

21900 - 23000

189/141 ved 1900

0,9

DX160W-7

17500 - 18100

0,7

3,5 - 37

Develon DL06V

137/103
ved 2000

Stage V

8235

5020

8850

8205

2495

3052

2500

DX165W-7

17400 - 18900

0,7

3 - 34

Perkins 1204J

137/102
ved 2200

Stage V

8235

5020

8850

8205

2490

3102

2500

DX170W-7

17700 - 19300

0,75

3,0 - 37

Develon DL06V

152/113
ved 2000

Stage V

8875

5315

9140

8644

2530

3087

2500

DX190W-7

18320 - 20410

0,8

3,5 - 37

Develon DL06V

174/130
ved 1900

Stage V

9255

5725

9440

8867

2530

3131

2600

DX210W-7

21900 - 23000

0,9

4,0 - 35

Develon DL06V

189/141
ved 1900

Stage V

9980

6160

10140

9477

2530

3155

3000

GRAVEMASKINER PÅ LARVEFØDDER



DX140LCR-7 DX140LC-7

Driftsvægt	kg	15500	14400
Motoreffekt	Hk/kW ved o/min	115/86 ved 2000	115/86 ved 2000
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	0,75	0,75



DX210LC-7

DX210NLC-7

	21700	21700
	166/124 ved 1800	166/124 ved 1800
	1,2	1,2

DX140LCR-7 DX140LC-7 DX160LC-7HT

Driftsvægt	kg	15500	14400	16800
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	0,75	0,75	0,8
Kørehastighed	km/t	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,3 - 3,7
Motormodel	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Effekt	Hk/kW ved o/min	115/86 ved 2000	115/86 ved 2000	115/86 ved 2000
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V	Stage V
Graverækkevidde	mm	8285	8285	8285
Gravedybde	mm	5485	5635	5635
Gravehøjde	mm	9265	8660	8660
Længde	mm	7360	7685	7685
Bredde	mm	2590	2590	2590
Højde	mm	2835	2785	2785
Armlængde	mm	2500	2500	2500



DX160LC-7HT

16800

115/86 ved 2000

0,8



DX210-7

21300

166/124 ved 1800

1,1



DX225LC-7X

23300

174/129 ved 1800

1,3



DX235LC-7

23000

174/129 ved 1800

1,4

DX210-7 DX210LC-7 DX210NLC-7 DX225LC-7X DX235LC-7

21300

21700

21700

23300

23000

1,1

1,2

1,2

1,3

1,4

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,1 - 5,5

3,0 - 5,3

Develon DL06V Develon DL06V Develon DL06V Develon DL06V Develon DL06V

166/124
ved 1800

166/124
ved 1800

166/124
ved 1800

174/129
ved 1800

174/129
ved 1800

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

9535

9535

9535

9865

9895

6270

6270

6270

6590

6595

9330

9330

9330

9620

9555

9445

9445

9445

9570

9522

2800

2990

2540

2990

2990

3139

3139

3139

3005

3139

2600

2600

2600

2900

2900

GRAVEMASKINER PÅ LARVEFØDDER



DX235LCR-7 DX245NHD-7

Driftsvægt	kg	24300	25100
Motoreffekt	Hk/kW ved o/min	174/129 ved 1800	174/129 ved 1800
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	1,4	1,3



DX350LC-7

DX380LC-7

	40200	43500
	285,6/213 ved 1800	326/240 ved 1800
	1,85	2,0

DX235LCR-7 DX245NHD-7 DX255LC-7

Driftsvægt	kg	24300	25100	25700
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	1,4	1,3	1,5
Kørehastighed	km/t	3,2 - 5,8	3,0 - 5,3	3,2 - 5,6
Motormodel	-	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
Effekt	Hk/kW ved o/min	174/129 ved 1800	174/129 ved 1800	189/141,3 ved 1900
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V	Stage V
Graverækkevidde	mm	9830	9465	10175
Gravedybde	mm	6680	6095	6810
Gravehøjde	mm	10805	9450	9705
Længde	mm	8970	9566	10080
Bredde	mm	2990	2540	3000 - 3200
Højde	mm	3123	3190	3200
Armlængde	mm	2900	2400	3000



DX255LC-7

25700

189/141,3 ved 1900

1,5



DX300LC-7

31500

271/202 ved 1800

1,7



DX420LC-7

43500

344,4/257 ved 1800

2,2



DX490LC-7

50400

394/294 ved 1800

3,0

DX300LC-7 DX350LC-7 DX380LC-7 DX420LC-7 DX490LC-7

31500

40200

43500

43500

50400

1,7

1,85

2,0

2,2

3,0

3,0 - 5,5

3,5 - 5,7

3,0 - 5,4

3,2 - 5,3

3,2 - 5,6

Develon DL08V

Develon DL08V

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

271/202
ved 1800

285,6/213
ved 1800

326/240
ved 1800

344,4/257
ved 1800

394/294
ved 1800

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

10725

10980

11170

11430

12125

7305

7540

7415

7635

7790

10325

10325

10435

10615

11050

10605

11350

11285

11740

12230

3000 - 3200

3000 - 3280

3000 - 3350

3350

2990 - 3490
3340 - 3900

3050

3390

3415

3355

3350

3100

3200

3200

3250

3350

GRAVEMASKINER PÅ LARVEFØDDER



DX530LC-7

Driftsvægt	kg	52900
Motoreffekt	Hk/kW ved o/min	394/294 ved 1800
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	3,3



DX800LC-7

	79500
	539/402 ved 2100
	2,9 - 4,8



DX1000LC-7

	99500
	629/469 ved 2000
	3,2 - 5,6

DX530LC-7 DX800LC-7 DX1000LC-7

		DX530LC-7	DX800LC-7	DX1000LC-7
Driftsvægt	kg	52900	79500	99500
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	3,3	4,6	6,8
Kørehastighed	km/t	3,2 - 5,6	2,9 - 4,8	3,2 - 5,6
Motormodel	-	Scania DC13	Perkins 2506	Perkins 2806
Effekt	Hk/kW ved o/min	394/294 ved 1800	539/402 ved 2100	629/469 ved 2000
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V	Stage V
Graverækkevidde	mm	10735	11250	12430
Gravedybde	mm	6755	6685	7260
Gravehøjde	mm	9630	10700	12425
Længde	mm	11530	12230	11530
Bredde	mm	2990 - 3490 3340 - 3900	3400 - 4000	3440 - 4200
Højde	mm	3350	3540	3615
Armlængde	mm	2900	3350	2900

GUMMIHJULSLÆSSERE



DL200-7

Driftsvægt	kg	12047
Motoreffekt	Hk/kW ved o/min	144/106 ved 2200
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	2,0



DL220-7

	13300
	160/119 ved 2100
	2,3



DL250-7

	13900
	172/128 ved 2100
	2,5

		DL200-7	DL220-7	DL250-7
Driftsvægt	kg	12047	13300	13900
Skovlstørrelse (GP)	m ³	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7
Motormodel	-	Perkins 1204J	Develon DL06	Develon DL06
Effekt	Hk/kW ved o/min	144/106 ved 2200	160/119 ved 2100	172/128 ved 2100
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V	Stage V
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	2,0	2,3	2,5
Tipbelastning (lige/fuld vending ved 40°)	kg	10124/8933	10652/9383	11015/9696
Maksimal tømningshøjde	mm	3716	3853	3853
Brydekraft	kN	98	97	116
Maksimal hastighed	km/t	40	40	40
Drejeradius ved skovl	mm	5414	6016	6115
Dæk	-	20.5 R25	20.5 R25	20.5 R25
Længde	mm	7208	7458	7487
Bredde - ved dækkant	mm	2539	2539	2539
Højde	mm	3313	3313	3313

GUMMIHJULSLÆSSERE



DL280-7

DL320-7

Driftsvægt	kg	15562	19493
Motoreffekt	Hk/kW ved o/min	190/141 ved 2000	271/202 ved 1800
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	2,8	3,3



DL420CVT-7

DL480-7

	23990	26444
	326/240 ved 1800	345/257 ved 1800
	4,5	4,8

		DL280-7	DL320-7	DL380-7
Driftsvægt	kg	15562	19493	20269
Skovlstørrelse (GP)	m ³	2,7 - 3,1	3,3 - 3,8	3,7 - 4,1
Motormodel	-	Develon DL06	Develon DL08	Develon DL08
Effekt	Hk/kW ved o/min	190/141 ved 2000	271/202 ved 1800	271/202 ved 1800
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V	Stage V
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	2,8	3,3	3,7
Tipbelastning (lige/ fuld vending ved 40°)	kg	12247/ 10765	15948/ 14079	16248/ 14341
Maksimal tømningshøjde	mm	3934	4175	4175
Brydekraft	kN	140	170	181
Maksimal hastighed	km/t	40	40	40
Drejeradius ved skovl	mm	6182	6748	6797
Dæk	-	20.5 R25	23.5 R25	23.5 R25
Længde	mm	7669	8530	8530
Bredde - ved dækkant	mm	2550*	2845	2845
Højde	mm	3360	3511	3511

* smalle fælge



DL380-7

20269

271/202 ved 1800

3,9



DL420-7

23990

345/257 ved 1800

4,5



DL550-7

33209

380/283 ved 1800

5,4



DL580-7

34311

400/294 ved 1800

6,0

DL420-7	DL420CVT-7	DL480-7	DL550-7	DL580-7
---------	------------	---------	---------	---------

23990

23990

26444

33209

34311

4,3 - 5,0

4,3 - 5,0

4,8 - 5,3

5,4 - 5,9

6,0 - 6,6

Scania DC13

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

Scania DC13

345/257
ved 1800

326/240
ved 1800

345/257
ved 1800

380/283
ved 1800

400/294
ved 1800

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

4,3

4,3

4,8

5,4

6,0

19351/
17071

19351/
17071

20717/
18282

24830/
21897

27355/
24315

4265

4265

4519

4806

4996

183

183

224

230

264

40

40

40

40

40

7065

7065

7352

7573

7596

26.5 R25

26.5 R25

26.5 R25

29.5 R25

29.5 R25

9138

9138

9454

9885

10059

2982

2982

3095

3289

3289

3660

3660

3635

3863

3863

KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE



DL60-7

Driftsvægt	kg	3750
Motoreffekt	Hk/kW	66/48,5
Skovkapacitet (SAE)	m ³	0,6



DL80TL-7

		5200
		75/55
		0,9

		DL60-7	DL65-7
Driftsvægt	kg	3750	3650
Skovl størrelse (GP)	m ³	0,4 - 1,2	0,4 - 1,2
Motormodel	-	Kubota V2403	Kubota V2403
Effekt	Hk/kW	66/48,5	66/48,5
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V
Skovkapacitet (SAE)	m ³	0,6	0,6
Tipbelastning (lige/fuld vending ved 40°)	kg	2160/1840	2325/1985
Maks. løftehøjde (pallegaffler)	mm	3290	2670
Maksimal hastighed	km/t	30	30
Dæk	-	11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3
Længde	mm	4660	4595
Bredde - ved dækkant	mm	1340	1340
Højde	mm	2275	2275



DL65-7

3650

66/48,5

0,6



DL80-7

5200

75/55

0,9



DL85-7

5100

75/55

0,9

DL80-7

5200

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stage V

0,9

2965/2480

3500

20 - 35

11.5/80 - 15.3

5002

1460

2523

DL80TL-7

5200

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stage V

0,9

2430/2050

4350

20 - 35

11.5/80 - 15.3

5310

1460

2523

DL85-7

5100

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stage V

0,9

3220/2735

2850

20 - 35

11.5/80 - 15.3

4993

1460

2523

LEDELTE DUMPERE

Maks. nyttelast	kg
Maksimal effekt (ISO 3046)	kW ved o/min
Lastkapacitet med top (med/uden bagsmæk)	m ³



DA45-7

	41000
	368 ved 2100
	24,4/26,1

DA30-7

Hastigheder - fremad	km/t	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
Hastigheder - bak	km/t	6 - 8 - 11 - 16
Motormodel	-	Scania DC09
Effekt	kW ved o/min	276 ved 2100
Emissionsstandard	-	Stage V
Transmissionsmodel	-	ZF 8 EP320
Vægt tom for-/ bagaksel	kg	12700/10500
Vægt belastet for-/ bagaksel	kg	15872/35328
Nettovægt	kg	23200
Længde	mm	9534
Bredde	mm	2967
Samlet højde	mm	3560



DA30-7

28000

276 ved 2100

16,8/17,8



DA45-7 4X4

41000

368 ved 2100

25,7

DA45-7

DA45-7 4X4

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16

5 - 8 - 11 - 16

Scania DC13

Scania DC13

368 ved 2100

368 ved 2100

Stage V

Stage V

ZF 8 EP420

ZF 8 EP420

14200/15900

14500/16000

22041/49059

22165/49335

30100

30500

10590

10187

3475

3990

3850

3850

SPECIALANVENDELSE



SLR og Semi-SLR

DX225LC-7 SLR

Driftsvægt	kg	24600
Skovlkapacitet (SAE)	m ³	0,39
Kørehastighed	km/t	3,1 - 5,5
Motormodel	-	Develon DL06V
Effekt	Hk/kW ved o/min	174/129 ved 1800
Emissionsstandard	-	Stage V
Graverækkevidde	mm	15365
Gravedybde	mm	11660
Gravehøjde	mm	13045
Længde	mm	12390
Bredde	mm	3190
Højde	mm	3385



DX300LC-7 SLR

DX530LC-7 Semi SLR

DX530LC-7 SLR

33000	51900	52200
0,64	1,27	0,92
3,0 - 5,5	3,2 - 5,6	3,2 - 5,6
Develon DL08P	Scania DC13	Scania DC13
271/202 ved 1800	394/294 ved 1800	394/294 ved 1800
Stage V	Stage V	Stage V
17510	16060	19615
13780	11795	15125
14195	12755	14435
14320	14155	16195
3400	3340 - 3900	3340 - 3900
3475	3910	4070

MATERIALEHÅNDTERING



Materialehåndtering		DX230WMH-7 Svanehals arm	DX230WMH-7 Lige arm
Driftsvægt	kg	24017	24317
Kørehastighed	km/t	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
Motormodel	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Effekt (SAE J1995)	Hk/kW ved o/min	189/141 ved 1900	189/141 ved 1900
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V
Maks. skovlstiftshøjde	mm	11400	11600
Maks. arbejdsrækkevidde	mm	10000	10000
Maks. arbejdsdybde	mm	4300	4000
Bomlængde	mm	6100	6100
Armlængde	mm	4200	4000
Min. krøjeradius	mm	2700	2700
Løftehøjde	mm	2500	2500



Materialehåndtering		DX250WMH-7 Svanehals arm	DX250WMH-7 Lige arm
Driftsvægt	kg	25397	25672
Kørehastighed	km/t	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
Motormodel	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Effekt (SAE J1995)	Hk/kW ved o/min	189/141 ved 1900	189/141 ved 1900
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V
Maks. skovlstiftshøjde	mm	12100	11900
Maks. arbejdsrækkevidde	mm	10700	10400
Maks. arbejdsdybde	mm	4700	4100
Bomlængde	mm	6500	6500
Armlængde	mm	4500	4000
Min. krøjeradius	mm	2700	2700
Løftehøjde	mm	2500	2500

MONOLITISK ARM



Nedbrydningsarm

DX140DM-7

Driftsvægt	kg	22.500
Maksimal svinghastighed	o/min.	10,13
Motormodel	-	Develon G2 D34
Effekt SAE J1995	hp/kW ved o/min.	115/86 ved 1800
Emissionsstandard	-	Stage V
Antal cylindere	-	4
Maks. værktøjsvægt	kg	1450
Bolthøjde	mm	16.100
Samlet længde	mm	2859
Samlet længde (uden arm)	mm	4130
Bredde af overbygning	mm	2590
Bredde af variabel undervogn	mm	2520/ 3700
Samlet højde	mm	3020
Bredde af fod	mm	500

UDSKIFTELIG ARM



		DX140DM-7 Nedbrydning	DX140DM-7 Gravning
Driftsvægt	kg	22.300	21.300
Maksimal svinghastighed	o/min.	10,13	10,13
Motormodel	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Effekt SAE J1995	hp/kW ved o/ min.	115/86 ved 1800	115/86 ved 1800
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V
Antal cylindere	-	4	4
Maks. GP-skovl	m ³	-	0,76
Bolthøjde (uden forlænger)	mm	14.100	-
Bolthøjde (med forlænger 2 m)	mm	16.100	-
Maks. værktøjsvægt	kg	1450	0,76 (m ³)
Bolthøjde	mm	16.100	8100
Samlet længde	mm	3773	3773
Samlet længde (uden arm)	mm	4304	4304
Bredde af overbygning	mm	2327	2327
Bredde af variabel undervogn	mm	2520/ 3700	2520/ 3700
Samlet højde	mm	2859	2859
Bredde af fod	mm	500/ 600	500

NEDBRYDNING



Nedbrydning		DX245DM-7 HRD	DX245DM-7 Gravning
Driftsvægt	kg	30800	28900
Kørehastighed	km/t	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5
Motormodel	-	Develon DL06P	Develon DL06P
Effekt (SAE J1995)	Hk/kW ved o/min	173/129 ved 1800	173/129 ved 1800
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V
Stiftens rækkevidde	mm	12900	8170
Stiftens dybde	mm	N/A	4785
Stiftens højde	mm	18070	8155
Samlet længde	mm	11460	9590
Med overbygning	mm	2540	2540
Variabel undervognsbredde	mm	2540 ~ 3740	2540 ~ 3740
Samlet højde	mm	3150	3150



Nedbrydning

DX380DM-7 HRD

DX380DM-7 Gravning

		DX380DM-7 HRD	DX380DM-7 Gravning
Driftsvægt	kg	47400	44800
Kørehastighed	km/t	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
Motormodel	-	Scania DC09	Scania DC09
Effekt (SAE J1995)	Hk/kW ved o/min	327/240 ved 1800	327/240 ved 1800
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V
Stiftens rækkevidde	mm	14500	10200
Stiftens dybde	mm	N/A	5500
Stiftens højde	mm	23000	9200
Samlet længde	mm	15200	11285
Med overbygning	mm	2990	2990
Variabel undervognsbredde	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Samlet højde	mm	3148	3148

NEDBRYDNING



Nedbrydning		DX530DM-7 HRD	DX530DM-7 Gravning
Driftsvægt	kg	60500	56800
Kørehastighed	km/t	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motormodel	-	Scania DC13	Scania DC13
Effekt (SAE J1995)	Hk/kW ved o/min	394/294 ved 1800	394/294 ved 1800
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V
Stiftens rækkevidde	mm	16500	10300
Stiftens dybde	mm	N/A	5965
Stiftens højde	mm	27500	9690
Længde	mm	18500	12230
Bredde	mm	2990	2990
Variabel undervognsbredde	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Højde	mm	3360	3360



Nedbrydning

DX530DM-7 HRD (specialversion)

DX530DM-7 Gravning (specialversion)

		DX530DM-7 HRD (specialversion)	DX530DM-7 Gravning (specialversion)
Driftsvægt	kg	70500	63000
Kørehastighed	km/t	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motormodel	-	Scania DC13	Scania DC13
Effekt (SAE J1995)	Hk/kW ved o/min	394/294 ved 1800	394/294 ved 1800
Emissionsstandard	-	Stage V	Stage V
Stiftens rækkevidde	mm	18000	10300
Stiftens dybde	mm	N/A	5965
Stiftens højde	mm	31000	9690
Længde	mm	22300	12230
Bredde	mm	2990	2990
Variabel undervognsbredde	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Højde	mm	3360	3360

DOZER



Model		DD130-7
Driftsvægt	kg	14.500
Motoreffekt	hp/kW ved o/ min.	157/2200
Maks. trækraft	t	22
Køreydelse, kørehastighed	km/t	9
Samlet længde med blad og opriver	mm	6030
Samlet længde udelukkende med blad	mm	5035
Samlet længde (bredde af blad)	mm (LGP2/LGP1/XL)	3105/3345/3655
XL-version med 560 mm-fod	cm ²	33.818
LGP1-version med 710 mm-fod	cm ²	42.875
LGP2-version med 760 mm-fod	cm ²	45.895



UDSTYR

GØR DET HELE!

Produktudvalg fra Develon med skovle, trykluftshammere, hurtigkoblinger, pallegafler og mere ...

Til: Gummihjulslæssere og gravemaskiner fra Develon på larvefødder eller hjul.



UDSTYRSOPLYSNINGER

Overvej du at købe udstyr? Se de brochurer, du er interesseret i, sammenlign specifikationerne for udstyret, og bed om et tilbud fra din lokale forhandler.



ONLINE RESERVEDELSBUTIK

Hjælper dig med hurtigt at købe originale kvalitetsdele. Du kan hurtigt og nemt bestille de dele, du har brug for, ved at søge efter de rigtige dele til dit udstyr.

MIN MASKINE

Du kan nemt og bekvemt tjekke alle udstyrsdata og vedligeholdelsesomkostninger via det brugervenlige instrumentbræt.


TILPASSET SERVICE

Modtag push-beskeder, når udstyr kræver opmærksomhed, og administrer din maskine effektivt med en tjekliste i henhold til produktets livscyklus. Du kan anmode om service direkte og tjekke fremskridtene.

SOCIAL MEDIEVÆG

Nød øjeblikket med Develon konstruktionsudstyr!

FÅ MERE AT VIDE:



HD Hyundai Infracore Europe, s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2023 DEVELON D4600683-DA (03-23)

Visse specifikationer er baseret på tekniske beregninger og er ikke faktiske målinger. Specifikationerne angives udelukkende til sammenligningsformål og kan ændres uden varsel.

Specifikationer for dit bestemte Develon-udstyr vil variere ud fra normale variationer i design, fremstilling, driftsbetingelser og andre faktorer. På billederne af Develon-enhederne kan der være udstyr, der ikke er standard.

DEVELON