

# DEVELON

Europa

## Komplettsortiment



# MINIBAGGER



**DX10Z-7**

**DX17Z-7**

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	1165	1850
<b>Motorleistung</b>	PS/kW bei U/min	10,33/7,4 bei 2050	16,5/11,9 bei 2400
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	0,024	0,04



**DX50Z-7**

**DX55R-7**

**DX62R-7**

		5438	5740	6216
		48,8/36,6 bei 2200	48,8/36,6 bei 2200	59,4/44,3 bei 2300
		0,16	0,16	0,175

**DX10Z-7 DX17Z-7 DX19-7 DX27Z-7**

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	1165	1850	1885	2705
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	0,024	0,04	0,04	0,08
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	3,4 - 1,7	2,21 - 4,09	2,06 - 3,73	2,5 - 4,3
<b>Motor</b>	-	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D902	Develon D17
<b>Leistung</b>	PS/kW bei U/min	10,33/7,4 bei 2050	16,5/11,9 bei 2400	16,5/11,9 bei 2400	24,8/18,4 bei 2400
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
<b>Grabreichweite</b>	mm	3400	3910	3940	4655
<b>Grabtiefe</b>	mm	1815	2240	2340	2645
<b>Grabhöhe</b>	mm	2205	3730	3470	2935
<b>Länge</b>	mm	3010	3531	3837	4191
<b>Breite</b>	mm	1100 (730)	1290 (994)	1290 (994)	1550
<b>Höhe</b>	mm	2220	2320	2299	2275



### DX19-7

1885

16,5/11,9 bei 2400

0,04



### DX27Z-7

2705

24,8/18,4 bei 2400

0,08



### DX35Z-7

3499

24,8/18,4 bei 2400

0,11



### DX63-7

6218

59,4/44,3 bei 2100

0,175



### DX85R-7

9520

65/48,5 bei 2100

0,28

### DX35Z-7    DX50Z-7    DX55R-7    DX62R-7    DX63-7    DX85R-7

3499

5438

5740

6216

6218

9520

0,11

0,16

0,16

0,175

0,175

0,28

2,6 - 4,7

2,6 - 4,4

2,6 - 4,4

2,8 - 4,7

2,8 - 4,7

2,7 - 4,7

Develon D17

Develon  
D18

Develon  
D18

Develon  
D24

Develon  
D24

Develon  
D24

24,8/18,4  
bei 2400

48,8/36,4  
bei 2200

48,8/36,4  
bei 2200

65/44,3  
bei 2300

65/44,3  
bei 2300

65,9/48,5  
bei 2100

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

5355

5945

6090

6610

6440

7530

3275

3480

3630

4095

4095

4665

3580

5575

5680

6025

6025

7035

4760

5386

5400

5631

5571

6265

1700

1980

1980

1980

1980

2250

2479

2575

2575

2575

2575

2657

# MOBILBAGGER



## DX57W-7

## DX100W-7

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	5800	10700
<b>Motorleistung</b>	PS/kW bei U/min	58/42,5 bei 2400	102/75 bei 2000
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	0,175	0,3



## DX165W-7



## DX170W-7

	17400 - 18900	17700 - 19300
	139/102 bei 2200	154/113 bei 2000
	0,7	0,75

		DX57W-7	DX100W-7	DX140W-7
<b>Betriebsgewicht</b>	kg	5800	10700	15800 - 17000
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	0,175	0,3	0,6
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	10 - 30	5,4 - 37,4	3,5 - 37
<b>Motor</b>	-	Develon D24	Develon D34	Develon DL06V
<b>Leistung</b>	PS/kW bei U/min	58/42,5 bei 2400	102/75 bei 2000	139/103 bei 2000
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
<b>Grabreichweite</b>	mm	6108	7820	7585
<b>Grabtiefe</b>	mm	3495	4245	4490
<b>Grabhöhe</b>	mm	5976	8265	8195
<b>Länge</b>	mm	5896	5713	8043
<b>Breite</b>	mm	1947	2450	2495
<b>Höhe</b>	mm	2861	3011	3052
<b>Löffelstiellänge</b>	mm	1600	2250	2100



### DX140W-7

15800 - 17000  
139/103 bei 2000  
0,6



### DX160W-7

17500 - 18100  
139/103 bei 2000  
0,7



### DX190W-7

18320 - 20410  
176/130 bei 1900  
0,8



### DX210W-7

21900 - 23000  
192/141 bei 1900  
0,9

#### DX160W-7

#### DX165W-7

#### DX170W-7

#### DX190W-7

#### DX210W-7

17500 - 18100	17400 - 18900	17700 - 19300	18320 - 20410	21900 - 23000
0,7	0,7	0,75	0,8	0,9
3,5 - 37	3 - 34	3,0 - 37	3,5 - 37	4,0 - 35
Develon DL06V	Perkins 1204J	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
139/103 bei 2000	139/103 bei 2200	154/113 bei 2000	176/130 bei 1900	192/141 bei 1900
Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
8235	8235	8875	9255	9980
5020	5020	5315	5725	6160
8850	8850	9140	9440	10140
8205	8205	8644	8867	9477
2495	2490	2530	2530	2530
3052	3102	3087	3131	3155
2500	2500	2500	2600	3000

# KETTENBAGGER



## DX140LCR-7 DX140LC-7

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	15500	14400
<b>Motorleistung</b>	PS/kW bei U/min	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	0,75	0,75



## DX210LC-7

## DX210NLC-7

	21700	21700
	169/124 bei 1800	169/124 bei 1800
	1,2	1,2

## DX140LCR-7 DX140LC-7 DX160LC-7HT

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	15500	14400	16800
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	0,75	0,75	0,8
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,3 - 3,7
<b>Motor</b>	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
<b>Leistung</b>	PS/kW bei U/min	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
<b>Grabreichweite</b>	mm	8285	8285	8285
<b>Grabtiefe</b>	mm	5485	5635	5635
<b>Grabhöhe</b>	mm	9265	8660	8660
<b>Länge</b>	mm	7360	7685	7685
<b>Breite</b>	mm	2590	2590	2590
<b>Höhe</b>	mm	2835	2785	2785
<b>Löffelstiellänge</b>	mm	2500	2500	2500



## DX160LC-7HT

16800

117/86 bei 2000

0,8



## DX210-7

21300

169/124 bei 1800

1,1



## DX225LC-7X

23300

176/129 bei 1800

1,3



## DX235LC-7

23000

176/129 bei 1800

1,4

## DX210-7    DX210LC-7    DX210NLC-7    DX225LC-7X    DX235LC-7

21300

21700

21700

23300

23000

1,1

1,2

1,2

1,3

1,4

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,2 - 5,9

3,1 - 5,5

3,0 - 5,3

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon DL06V

169/124  
bei 1800

169/124  
bei 1800

169/124  
bei 1800

176/129  
bei 1800

176/129  
bei 1800

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

9535

9535

9535

9865

9895

6270

6270

6270

6590

6595

9330

9330

9330

9620

9555

9445

9445

9445

9570

9522

2800

2990

2540

2990

2990

3139

3139

3139

3005

3139

2600

2600

2600

2900

2900

# KETTENBAGGER



## DX235LCR-7 DX245NHD-7

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	24300	25100
<b>Motorleistung</b>	PS/kW bei U/min	176/129 bei 1800	176/129 bei 1800
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	1,4	1,3



## DX350LC-7

## DX380LC-7

	40200	43500
	290/213 bei 1800	327/240 bei 1800
	1,85	2,0

## DX235LCR-7 DX245NHD-7 DX255LC-7

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	24300	25100	25700
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	1,4	1,3	1,5
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	3,2 - 5,8	3,0 - 5,3	3,2 - 5,6
<b>Motor</b>	-	Develon DL06V	Develon DL06V	Develon DL06V
<b>Leistung</b>	PS/kW bei U/min	176/129 bei 1800	176/129 bei 1800	192/141,3 bei 1900
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
<b>Grabreichweite</b>	mm	9830	9465	10175
<b>Grabtiefe</b>	mm	6680	6095	6810
<b>Grabhöhe</b>	mm	10805	9450	9705
<b>Länge</b>	mm	8970	9566	10080
<b>Breite</b>	mm	2990	2540	3000 - 3200
<b>Höhe</b>	mm	3123	3190	3200
<b>Löffelstiellänge</b>	mm	2900	2400	3000





### DX255LC-7

25700

192/141,3 bei 1900

1,5



### DX300LC-7

31500

275/202 bei 1800

1,7



### DX420LC-7

43500

350/257 bei 1800

2,2



### DX490LC-7

50400

400/294 bei 1800

3,0

### DX300LC-7 DX350LC-7 DX380LC-7 DX420LC-7 DX490LC-7

31500

40200

43500

43500

50400

1,7

1,85

2,0

2,2

3,0

3,0 - 5,5

3,5 - 5,7

3,0 - 5,4

3,2 - 5,3

3,2 - 5,6

Develon DL08V

Develon DL08V

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

275/202  
bei 1800

290/213  
bei 1800

327/240  
bei 1800

350/257  
bei 1800

400/294  
bei 1800

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

10725

10980

11170

11430

12125

7305

7540

7415

7635

7790

10325

10325

10435

10615

11050

10605

11350

11285

11740

12230

3000 - 3200

3000 - 3280

3000 - 3350

3350

2990 - 3490 3340  
- 3900

3050

3390

3415

3355

3350

3100

3200

3200

3250

3350

# KETTENBAGGER



## DX530LC-7

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	52900
<b>Motorleistung</b>	PS/kW bei U/min	394/294 bei 1800
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	3,3



## DX800LC-7

	79500	99500
	539/402 bei 2100	629/469 bei 2000
	2,9 - 4,8	3,2 - 5,6



## DX1000LC-7

### DX530LC-7 DX800LC-7 DX1000LC-7

		DX530LC-7	DX800LC-7	DX1000LC-7
<b>Betriebsgewicht</b>	kg	52900	79500	99500
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	3,3	4,6	6,8
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	3,2 - 5,6	2,9 - 4,8	3,2 - 5,6
<b>Motor</b>	-	Scania DC13	Perkins 2506	Perkins 2806
<b>Leistung</b>	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	547/402 bei 2100	638/469 bei 2000
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
<b>Grabreichweite</b>	mm	10735	11250	12430
<b>Grabtiefe</b>	mm	6755	6685	7260
<b>Grabhöhe</b>	mm	9630	10700	12425
<b>Länge</b>	mm	11530	12230	11530
<b>Breite</b>	mm	2990 - 3490 3340 - 3900	3400 - 4000	3440 - 4200
<b>Höhe</b>	mm	3350	3540	3615
<b>Löffelstielänge</b>	mm	2900	3350	2900

# RADLADER



## DL200-7

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	12047
<b>Motorleistung</b>	PS/kW bei U/min	144/106 bei 2200
<b>Schaufelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	2,0



## DL220-7

	13300
	160/119 bei 2100
	2,3



## DL250-7

	13900
	172/128 bei 2100
	2,5

		DL200-7	DL220-7	DL250-7
<b>Betriebsgewicht</b>	kg	12047	13300	13900
<b>Schaufelreichweite (GP)</b>	m <sup>3</sup>	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7
<b>Motor</b>	-	Perkins 1204J	Develon DL06	Develon DL06
<b>Leistung</b>	PS/kW bei U/min	144/106 bei 2200	162/119 bei 2100	174/128 bei 2100
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
<b>Schaufelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	2,0	2,3	2,5
<b>Kipplast (gerade/ Volldrehung bei 40°)</b>	kg	10124/8933	10652/9383	11015/9696
<b>Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen</b>	mm	3716	3853	3853
<b>Ausbrechkraft</b>	kN	98	97	116
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	km/h	40	40	40
<b>Schwenkradius Schaufel</b>	mm	5414	6016	6115
<b>Reifen</b>	-	20.5 R25	20.5 R25	20.5 R25
<b>Länge</b>	mm	7208	7458	7487
<b>Breite – am Reifenrand</b>	mm	2539	2539	2539
<b>Höhe</b>	mm	3313	3313	3313

# RADLADER



## DL280-7

## DL320-7

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	15562	19493
<b>Motorleistung</b>	PS/kW bei U/min	190/141 bei 2000	271/202 bei 1800
<b>Schaufelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	2,8	3,3



## DL420CVT-7

## DL480-7

	23990	26444
	326/240 bei 1800	345/257 bei 1800
	4,5	4,8

		DL280-7	DL320-7	DL380-7
<b>Betriebsgewicht</b>	kg	15562	19493	20269
<b>Schaufelreichweite (GP)</b>	m <sup>3</sup>	2,7 - 3,1	3,3 - 3,8	3,7 - 4,1
<b>Motor</b>	-	Develon DL06	Develon DL08	Develon DL08
<b>Leistung</b>	PS/kW bei U/min	192/141 bei 2000	275/202 bei 1800	275/202 bei 1800
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
<b>Schaufelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	2,8	3,3	3,7
<b>Kipplast (gerade/Volldrehung bei 40°)</b>	kg	12247/10765	15948/14079	16248/14341
<b>Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen</b>	mm	3934	4175	4175
<b>Ausbrechkraft</b>	kN	140	170	181
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	km/h	40	40	40
<b>Schwenkradius Schaufel</b>	mm	6182	6748	6797
<b>Reifen</b>	-	20,5 R25	23,5 R25	23,5 R25
<b>Länge</b>	mm	7669	8530	8530
<b>Breite – am Reifenrand</b>	mm	2550*	2845	2845
<b>Höhe</b>	mm	3360	3511	3511



## DL380-7

20269

271/202 bei 1800

3,9



## DL420-7

23990

345/257 bei 1800

4,5



## DL550-7

33209

380/283 bei 1800

5,4



## DL580-7

34311

400/294 bei 1800

6,0

DL420-7	DL420CVT-7	DL480-7	DL550-7	DL580-7
---------	------------	---------	---------	---------

23990

23990

26444

33209

34311

4,3 - 5,0

4,3 - 5,0

4,8 - 5,3

5,4 - 5,9

6,0 - 6,6

Scania DC13

Scania DC09

Scania DC13

Scania DC13

Scania DC13

350/257  
bei 1800

327/240  
bei 1800

350/257  
bei 1800

380/283  
bei 1800

400/294  
bei 1800

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

4,3

4,3

4,8

5,4

6,0

19351/  
17071

19351/  
17071

20717/  
18282

24830/  
21897

27355/  
24315

4265

4265

4519

4806

4996

183

183

224

230

264

40

40

40

40

40

7065

7065

7352

7573

7596

26,5 R25

26,5 R25

26,5 R25

29,5 R25

29,5 R25

9138

9138

9454

9885

10059

2982

2982

3095

3289

3289

3660

3660

3635

3863

3863

# KOMPAKT-RADLADER



## DL60-7

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	3750
<b>Motorleistung</b>	PS/kW	66/48,5
<b>Schaufelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	0,6



## DL80TL-7

		5200
		75/55
		0,9

		DL60-7	DL65-7
<b>Betriebsgewicht</b>	kg	3750	3650
<b>Schaufelreichweite (GP)</b>	m <sup>3</sup>	0,4 - 1,2	0,4 - 1,2
<b>Motor</b>	-	Kubota V2403	Kubota V2403
<b>Leistung</b>	PS/kW	66/48,5	66/48,5
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V
<b>Schaufelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	0,6	0,6
<b>Kipplast (gerade/ Vollrotation bei 40°)</b>	kg	2160/1840	2325/1985
<b>Max. Hubhöhe (Palettengabeln)</b>	mm	3290	2670
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	km/h	30	30
<b>Reifen</b>	-	11,5/80 - 15,3	11,5/80 - 15,3
<b>Länge</b>	mm	4660	4595
<b>Breite – am Reifenrand</b>	mm	1340	1340
<b>Höhe</b>	mm	2275	2275



### DL65-7

3650

66/48,5

0,6



### DL80-7

5200

75/55

0,9



### DL85-7

5100

75/55

0,9

### DL80-7

5200

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stufe V

0,9

2965/2480

3500

20 - 35

11,5/80 - 15,3

5002

1460

2523

### DL80TL-7

5200

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stufe V

0,9

2430/2050

4350

20 - 35

11,5/80 - 15,3

5310

1460

2523

### DL85-7

5100

0,6 - 2,0

Kubota V3307

75/55

Stufe V

0,9

3220/2735

2850

20 - 35

11,5/80 - 15,3

4993

1460

2523

# KNICKGELENKTE MULDENKIPPER

<b>Max. Nutzlast</b>	kg
<b>Höchstleistung (ISO 3046)</b>	kW bei U/min
<b>Muldenvolumen, gehäuft (ohne/mit Heckklappe)</b>	m <sup>3</sup>



## DA45-7

41000
501 bei 2100
24,4/26,1

## DA30-7

<b>Geschwindigkeiten - Vorwärtsfahrt</b>	km/h	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
<b>Geschwindigkeiten - Rückwärtsfahrt</b>	km/h	6 - 8 - 11 - 16
<b>Motor</b>	-	Scania DC9
<b>Leistung</b>	kW bei U/ min	376 bei 2100
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V
<b>Getriebemodell</b>	-	ZF 8 EP320
<b>Gewicht, leer, Vorder-/ Hinterachse</b>	kg	12700/10500
<b>Gewicht, beladen, Vorder-/Hinterachse</b>	kg	15872/35328
<b>Nettogewicht</b>	kg	23200
<b>Länge</b>	mm	9534
<b>Breite</b>	mm	2967
<b>Gesamthöhe</b>	mm	3560



# PLANIERRAUPE



## DA30-7

28000

376 bei 2100

16,8/17,8



## DA45-7 4X4

41000

501 bei 2100

25,7

### DA45-7

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16

Scania DC13

501 bei 2100

Stufe V

ZF 8 EP420

14200/15900

22041/49059

30100

10590

3475

3850

### DA45-7 4X4

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16

Scania DC13

501 bei 2100

Stufe V

ZF 8 EP420

14500/16000

22165/49335

30500

10187

3990

3850

# SPEZIALMASCHINEN



## SLR und Halb-SLR

## DX225LC-7 SLR

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	24600
<b>Löffelvolumen (SAE)</b>	m <sup>3</sup>	0,39
<b>Fahrtgeschwindigkeit</b>	km/h	3,1 - 5,5
<b>Motor</b>	-	Develon DL06V
<b>Leistung</b>	PS/kW bei U/min	176/129 bei 1800
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V
<b>Grabreichweite</b>	mm	15365
<b>Grabtiefe</b>	mm	11660
<b>Grabhöhe</b>	mm	13045
<b>Länge</b>	mm	12390
<b>Breite</b>	mm	3190
<b>Höhe</b>	mm	3385



### DX300LC-7 SLR

### DX530LC-7 Halb-SLR

### DX530LC-7 SLR

33000	51900	52200
0,64	1,27	0,92
3,0 - 5,5	3,2 - 5,6	3,2 - 5,6
Develon DL08P	Scania DC13	Scania DC13
275/202 bei 1800	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
Stufe V	Stufe V	Stufe V
17510	16060	19615
13780	11795	15125
14195	12755	14435
14320	14155	16195
3400	3340 - 3900	3340 - 3900
3475	3910	4070

# MATERIALUMSCHLAGSMASCHINEN



Materialgreifer	DX230WMH-7 Schwanenhals- Löffelstiel	DX230WMH-7 Gerader Löffelstiel	
<b>Betriebsgewicht</b>	kg	24017	24317
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
<b>Motor</b>	-	Develon DL06V	Develon DL06V
<b>Leistung (SAE J1995)</b>	PS/kW bei U/min	192/141 bei 1900	192/141 bei 1900
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V
<b>Max. Löffelbolzenhöhe</b>	mm	11400	11600
<b>Max. Arbeitsbereich</b>	mm	10000	10000
<b>Max. Arbeitstiefe</b>	mm	4300	4000
<b>Auslegerlänge</b>	mm	6100	6100
<b>Löffelstiellänge</b>	mm	4200	4000
<b>Min. Schwenkradius</b>	mm	2700	2700
<b>Hubhöhe</b>	mm	2500	2500

# KNICKGELENKTE MULDENKIPPER



## Materialgreifer

## DX250WMH-7 Schwanenhals- Löffelstiel

## DX250WMH-7 Gerader Löffelstiel

		DX250WMH-7 Schwanenhals- Löffelstiel	DX250WMH-7 Gerader Löffelstiel
<b>Betriebsgewicht</b>	kg	25397	25672
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	4 - 9 - 20	4 - 9 - 20
<b>Motor</b>	-	Develon DL06V	Develon DL06V
<b>Leistung (SAE J1995)</b>	PS/kW bei U/min	192/141 bei 1900	192/141 bei 1900
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V
<b>Max. Löffelbolzenhöhe</b>	mm	12100	11900
<b>Max. Arbeitsbereich</b>	mm	10700	10400
<b>Max. Arbeitstiefe</b>	mm	4700	4100
<b>Auslegerlänge</b>	mm	6500	6500
<b>Löffelstiellänge</b>	mm	4500	4000
<b>Min. Schwenkradius</b>	mm	2700	2700
<b>Hubhöhe</b>	mm	2500	2500

# MONOLITHISCHER LÖFFELSTIEL



## Löffelstiel für Abbrucharbeiten

## DX140DM-7

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	22500
<b>Max. Schwenkgeschwindigkeit</b>	U/min	10,13
<b>Motortyp</b>	-	Develon G2 D34
<b>Leistung (SAE J1995)</b>	PS/kW bei U/ min	115/86 bei 1800
<b>Emissionsstandard</b>	-	Stage V
<b>Zylinderanzahl</b>	-	4
<b>Max. Werkzeuggewicht</b>	kg	1450
<b>Bolzenhöhe</b>	mm	16100
<b>Gesamtlänge</b>	mm	2859
<b>Gesamtlänge (ohne Löffelstiel)</b>	mm	4130
<b>Breite Oberwagen</b>	mm	2590
<b>Variable Unterwagenbreite</b>	mm	2520/3700
<b>Gesamthöhe</b>	mm	3020
<b>Segmentbreite</b>	mm	500

# AUSTAUSCHBARER LÖFFELSTIEL



## DX140DM-7 Abbruch

## DX140DM-7 Grabarbeiten

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	22300	21300
<b>Max. Schwenkgeschwindigkeit</b>	U/min	10,13	10,13
<b>Motortyp</b>	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34
<b>Leistung (SAE J1995)</b>	PS/kW bei U/min	115/86 bei 1800	115/86 bei 1800
<b>Emissionsstandard</b>	-	Stage V	Stage V
<b>Zylinderanzahl</b>	-	4	4
<b>Universallöffel (max.)</b>	m <sup>3</sup>	-	0,76
<b>Bolzenhöhe (ohne Verlängerung)</b>	mm	14100	-
<b>Bolzenhöhe (mit Verlängerung, 2 m)</b>	mm	16100	-
<b>Max. Werkzeuggewicht</b>	kg	1450	0,76 (m <sup>3</sup> )
<b>Bolzenhöhe</b>	mm	16100	8100
<b>Gesamtlänge</b>	mm	3773	3773
<b>Gesamtlänge (ohne Löffelstiel)</b>	mm	4304	4304
<b>Breite Oberwagen</b>	mm	2327	2327
<b>Variable Unterwagenbreite</b>	mm	2520/3700	2520/3700
<b>Gesamthöhe</b>	mm	2859	2859
<b>Segmentbreite</b>	mm	500/600	500

# ABRISS



<b>Abriss</b>		<b>DX245DM-7 HRD</b>	<b>DX245DM-7 Grabversion</b>
<b>Betriebsgewicht</b>	kg	30800	28900
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5
<b>Motor</b>	-	Develon DL06P	Develon DL06P
<b>Leistung (SAE J1995)</b>	PS/kW bei U/min	175/129 bei 1800	175/129 bei 1800
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V
<b>Bolzenreichweite</b>	mm	12900	8170
<b>Bolzentiefe</b>	mm	-	4785
<b>Bolzenhöhe</b>	mm	18070	8155
<b>Gesamtlänge</b>	mm	11460	9590
<b>Breite Oberwagen</b>	mm	2540	2540
<b>Variable Unterwagenbreite</b>	mm	2540 ~ 3740	2540 ~ 3740
<b>Gesamthöhe</b>	mm	3150	3150





## Abriss

## DX380DM-7 HRD

## DX380DM-7 Grabversion

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	47400	44800
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
<b>Motor</b>	-	Scania DC09	Scania DC09
<b>Leistung (SAE J1995)</b>	PS/kW bei U/min	327/240 bei 1800	327/240 bei 1800
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V
<b>Bolzenreichweite</b>	mm	14500	10200
<b>Bolzentiefe</b>	mm	-	5500
<b>Bolzenhöhe</b>	mm	23000	9200
<b>Gesamtlänge</b>	mm	15200	11285
<b>Breite Oberwagen</b>	mm	2990	2990
<b>Variable Unterwagenbreite</b>	mm	2970 - 4370	2970 - 4370
<b>Gesamthöhe</b>	mm	3148	3148

# ABRISS



## Abriss

## DX530DM-7 HRD

## DX530DM-7 Grabversion

<b>Betriebsgewicht</b>	kg	60500	56800
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
<b>Motor</b>	-	Scania DC13	Scania DC13
<b>Leistung (SAE J1995)</b>	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V
<b>Bolzenreichweite</b>	mm	16500	10300
<b>Bolzentiefe</b>	mm	-	5965
<b>Bolzenhöhe</b>	mm	27500	9690
<b>Länge</b>	mm	18500	12230
<b>Breite</b>	mm	2990	2990
<b>Variable Unterwagenbreite</b>	mm	2970 - 4370	2970 - 4370
<b>Höhe</b>	mm	3360	3360



## Abriss

### DX530DM-7 HRD (Sonderversion)

### DX530DM-7 Graben (Sonderversion)

		DX530DM-7 HRD (Sonderversion)	DX530DM-7 Graben (Sonderversion)
<b>Betriebsgewicht</b>	kg	70500	63000
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
<b>Motor</b>	-	Scania DC13	Scania DC13
<b>Leistung (SAE J1995)</b>	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
<b>Abgasnorm</b>	-	Stufe V	Stufe V
<b>Bolzenreichweite</b>	mm	18000	10300
<b>Bolzentiefe</b>	mm	-	5965
<b>Bolzenhöhe</b>	mm	31000	9690
<b>Länge</b>	mm	22300	12230
<b>Breite</b>	mm	2990	2990
<b>Variable Unterwagenbreite</b>	mm	2970 - 4370	2970 - 4370
<b>Höhe</b>	mm	3360	3360

# PLANIERRAUPE



<b>Modell</b>		<b>DD130-7</b>
<b>Betriebsgewicht</b>	kg	14500
<b>Motorleistung</b>	PS/kW bei U/ min	157 bei 2200
<b>Max. Zugkraft</b>	t	22
<hr/>		
<b>Fahrleistung, Geschwindigkeit</b>	km/h	9
<b>Gesamtlänge mit Schild und Aufreißer</b>	mm	6030
<b>Gesamtlänge nur mit Schild</b>	mm	5035
<b>Gesamtbreite (Schildbreite)</b>	mm (LGP2/LGP1/XL)	3105/3345/3655
<b>XL-Version mit 560-mm-Bodenplatten</b>	cm <sup>2</sup>	33818
<b>LGP1-Version mit 710-mm-Bodenplatten</b>	cm <sup>2</sup>	42875
<b>LGP2-Version mit 760-mm-Bodenplatten</b>	cm <sup>2</sup>	45895



# ANBAUGERÄTE

## ALLES IM GRIFF!

Unser Sortiment an Develon-Löffeln, -Hydraulikhämmern, -Schnellwechslern, -Palettengabeln und noch mehr...  
Für: Develon-Radlader, -Kettenbagger und -Mobilbagger.



## MASCHINENINFORMATIONEN

Denken Sie über den Kauf einer neuen Baumaschine nach? Schauen Sie sich die Broschüren an, die für Sie in diesem Bereich interessant sind, vergleichen Sie die technischen Angaben verschiedener Baumaschinen und bitten Sie Ihren lokalen Händler um ein Angebot.



## ONLINESHOP FÜR TEILE

Hilft Ihnen beim schnellen Einkauf qualitätserprobter Originalersatzteile. Hier können Sie mithilfe einer Suchfunktion die richtigen Teilen für Ihre Maschinen finden und schnell und unkompliziert bestellen.

## MEINE MASCHINE

Mithilfe des benutzerfreundlichen Dashboards können Sie alle Maschinendaten und Wartungskosten einfach und bequem kontrollieren.


## KUNDENSERVICE

Lassen Sie sich per Push-Mitteilung benachrichtigen, wenn eine Baumaschine eine Wartung benötigt, und verwalten Sie Ihre Maschine effizient anhand einer Checkliste gemäß dem Produktlebenszyklus. Sie können auch direkt einen Service anfordern und den Fortschritt überprüfen.

## SOCIAL MEDIA WALL

Genießen Sie den Augenblick mit Develon-Baumaschinen!

**MEHR ENTDECKEN:**



DEVELON Infracore Europe s.r.o.  
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín  
Czech Republic

©2024 DEVELON D4600684-DE (03-24)

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Daten für Ihr individuelles Develon-Gerät können aufgrund von normalen Abweichungen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Bilder von Develon-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.

**DEVELON**