

DEVELON

Europa

Komplettsortiment



MINIBAGGER



DX10Z-7

DX17Z-7

Betriebsgewicht	kg	1165	1850
Motorleistung	PS/kW bei U/min	10.33/7.4 bei 2050	16.5/11.9 bei 2400
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0.024	0.04



DX27Z-7



DX35Z-7

	2730	3995
	24.8/18.5 bei 2400	24.8/18.4 bei 2400
	0.08	0.11

		DX10Z-7	DX17Z-7	DX19-7
Betriebsgewicht	kg	1165	1850	1885
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0.024	0.04	0.04
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3.4 - 1.7	2.06 - 3.73	2.06 - 3.73
Motor	-	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D902
Leistung	PS/kW bei U/min	10.33/7.4 bei 2050	16.5/11.9 bei 2400	16.5/11.9 bei 2400
Abgasnorm	-	Stage V	Stage V	Stage V
Grabreichweite	mm	3400	3910	3940
Grabtiefe	mm	1815	2240	2340
Grabhöhe	mm	2205	3730	3470
Länge	mm	3010	3531	3837
Breite	mm	1100 (730)	1290 (994)	1290 (994)
Höhe	mm	2220	2320	2275



DX19-7

1885
16.5/11.9 bei 2400
0.04



DX25Z-7

2691
24.8/18.5 bei 2600
0.07



DX50Z-7

5438
48.8/36.4 bei 2200
0.16



DX55R-7

5740
48.8/36.4 bei 2200
0.16

DX25Z-7	DX27Z-7	DX35Z-7	DX50Z-7	DX55R-7
2691	2730	3995	5438	5740
0.07	0.08	0.11	0.16	0.16
2.38 - 4.35	2.5 - 4.3	2.4 - 4.2	2.6 - 4.4	2.6 - 4.4
Kubota D1305	Kubota V1505	Develon D17	Develon D18	Develon D18
24.8/18.5 bei 2600	24.8/18.5 bei 2300	24.8/18.4 bei 2400	48.8/36.4 bei 2200	48.8/36.4 bei 2200
Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
4725	4845	5355	5945	6090
2695	2845	3275	3480	3630
4290	4515	5095	5575	5680
4170	4190	4760	5386	5400
1554	1550	1700	1980	1980
2452	2442	2479	2575	2575

MINIBAGGER

Betriebsgewicht	kg
Motorleistung	PS/kW bei U/min
Löffelvolumen (SAE)	m ³



DX63-7

Betriebsgewicht	kg	6218
Motorleistung	PS/kW bei U/min	65/44.3 bei 2300
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0.175

DX62R-7

Betriebsgewicht	kg	6216
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0.175
Fahrgeschwindigkeit	km/h	2.8 - 4.7
Motor	-	Develon D24
Leistung	PS/kW bei U/min	65/44.3 bei 2300
Abgasnorm	-	Stage V
Grabreichweite	mm	6610
Grabtiefe	mm	4095
Grabhöhe	mm	6025
Länge	mm	5631
Breite	mm	1980
Höhe	mm	2575



DX62R-7

6216

65/44.3
bei 2300

0.175



DX85R-7

9528

65/48.5 bei 2100

0.28

DX63-7

6218

0.175

2.8 - 4.7

Develon
D24

65/44.3
bei 2300

Stage V

6440

4095

6025

5571

1980

2575

DX85R-7

9528

0.28

2.7 - 4.7

Develon
D24

65/48.5
bei 2100

Stage V

7530

4670

7035

6450

2250

2657

MOBILBAGGER



DX57W-7

DX100W-7

Betriebsgewicht	kg	6015 - 6700	10500 - 11500
Motorleistung	PS/kW bei U/min	58/42,5 bei 2400	102/75 bei 2000
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,175	0,3



DX165WR-7K



DX170W-7K

17300 - 18000

17500 - 19000

139/102 bei 2200

154/114 bei 2000

0,7

0,75

DX57W-7

DX100W-7

DX140W-7K

Betriebsgewicht	kg	6015 - 6700	10500 - 11500	15700 - 17500
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,175	0,3	0,6
Fahrgeschwindigkeit	km/h	10 - 30	5,4 - 37,4	3,5 - 37
Motor	-	Develon D24	Develon D34	Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/min	58/42,5 bei 2400	102/75 bei 2000	152/114 bei 2000
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	6108	7820	7585
Grabtiefe	mm	3495	4245	4490
Grabhöhe	mm	5976	8265	8195
Länge	mm	5896	5713	8043
Breite	mm	1947	2450	2495
Höhe	mm	2861	3011	3052
Löffelstiellänge	mm	1600	2250	2100



DX140W-7K

15700 - 17500

152/114 bei 2000

0,6



DX160W-7K

16300 - 18000

152/114 bei 2000

0,7



DX190W-7K

19000 - 21000

176/130 bei 1900

0,8



DX210W-7K

21500 - 22500

192/141 bei 1900

0,9

DX160W-7K DX165WR-7K DX170W-7K DX190W-7K DX210W-7K

16300 - 18000 17300 - 18000 17500 - 19000 19000 - 21000 21500 - 22500

0,7

0,7

0,75

0,8

0,9

3,5 - 37

3 - 34

3,0 - 37

3,5 - 37

4,0 - 35

Develon DL06V

Perkins 1204J

Develon DL06V

Develon DL06V

Develon
DL06V

152/114
bei 2000

139/103
bei 2200

154/114
bei 2000

176/130
bei 1900

192/141
bei 1900

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

Stufe V

8235

8235

8875

9255

9980

5020

5020

5315

5725

6160

8850

8850

9140

9440

10140

8205

8205

8644

8867

9477

2495

2490

2530

2530

2495

3052

3102

3087

3131

3155

2500

2500

2500

2600

3000

KETTENBAGGER



DX140LCR-7 DX140LC-7

Betriebsgewicht	kg	15500	14400
Motorleistung	PS/kW bei U/min	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,75	0,75



DX210LC-7

DX210NLC-7

	21700	21700
	169/124 bei 1800	169/124 bei 1800
	1,2	1,2

DX140LCR-7 DX140LC-7 DX160LC-7HT

Betriebsgewicht	kg	15500	14400	16800
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,75	0,75	0,8
Fahrgeschwindigkeit	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,3 - 3,7
Motor	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Leistung	PS/kW bei U/min	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000	117/86 bei 2000
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	8285	8285	8285
Grabtiefe	mm	5485	5635	5635
Grabhöhe	mm	9265	8660	8660
Länge	mm	7360	7685	7685
Breite	mm	2590	2590	2590
Höhe	mm	2835	2785	2785
Löffelstiellänge	mm	2500	2500	2500



DX160LC-7HT

16800

117/86 bei 2000

0,8



DX210-7

21300

169/124 bei 1800

1,1



DX225LC-7 & 7X

23300

176/129 bei 1800

1,3



DX230LC-9

23600

141/189 bei 1700

1,2

DX210-7

21300

1,1

3,2 - 5,9

Develon DL06V

169/124
bei 1800

Stufe V

9535

6270

9330

9445

2800

3139

2600

DX210LC-7

21700

1,2

3,2 - 5,9

Develon DL06V

169/124
bei 1800

Stufe V

9535

6270

9330

9445

2990

3139

2600

DX210NLC-7

21700

1,2

3,2 - 5,9

Develon DL06V

169/124
bei 1800

Stufe V

9535

6270

9330

9445

2540

3139

2600

DX225LC-7 & 7X

23300

1,3

3,1 - 5,5

Develon DL06V

176/129
bei 1800

Stufe V

9865

6590

9620

9570

2990

3005

2900

DX230LC-9

23600

1,2

3,1 - 5,3

DX 05 V

141/189
bei 1700

Stufe V

9895

6620

9535

9580

2990

3100

2900

KETTENBAGGER



DX235LC-7

Betriebsgewicht	kg	23000
Motorleistung	PS/kW bei U/min	174/129 bei 1800
Löffelvolumen (SAE)	m ³	1.4



DX245NHD-7

	25100	
	174/129 bei 1800	
	1.3	



DX255LC-7

		25700
		189/141.3 bei 1900
		1.5

		DX235LC-7	DX235LCR-7
Betriebsgewicht	kg	23000	24300
Löffelvolumen (SAE)	m ³	1.4	1.4
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3.0 - 5.3	3.2 - 5.8
Motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/min	174/129 bei 1800	174/129 bei 1800
Abgasnorm	-	Stage V	Stage V
Grabreichweite	mm	9895	9830
Grabtiefe	mm	6595	6680
Grabhöhe	mm	9555	10805
Länge	mm	9522	8970
Breite	mm	2990	2990
Höhe	mm	3139	3123
Löffelstiellänge	mm	2900	2900



DX235LCR-7

24300

174/129 bei 1800

1.4



DX260LC-9

26300

171/230 bei 1900

1.4



DX300LC-7

31500

271/202 bei 1800

1.7

DX245NHD-7

DX255LC-7

DX260LC-9

DX300LC-7

25100

25700

26300

31500

1.3

1.5

1.4

1.7

3.0 - 5.3

3.2 - 5.6

3.4 - 5.8

3.0 - 5.5

Develon DL06V

Develon DL06V

DX 05 V

Develon DL08V

174/129
bei 1800

189/141.3
bei 1900

171/230
bei 1900

271/202
bei 1800

Stage V

Stage V

Stage V

Stage V

9465

10175

10175

10725

6095

6810

6810

7305

9450

9705

9705

10325

9566

10080

10080

10605

2540

3000 - 3200

3200

3000 - 3200

3190

3200

3237

3050

2400

3000

3000

3100

KETTENBAGGER



Modell

DX360LC-9

Betriebsgewicht	kg	37200
Motorleistung	PS/kW bei U/min	304/227 bei 1800
Löffelvolumen (SAE)	m ³	1.85
Betriebsgewicht	kg	37200
Löffelvolumen (SAE)	m ³	1.85
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3.5-6
Motor	-	Develon DX08
Leistung	PS/kW bei U/min	304/227 bei 1800
Abgasnorm	-	Stage V
Grabreichweite	mm	10980
Grabtiefe	mm	7540
Grabhöhe	mm	10325
Länge	mm	11350
Breite	mm	3000 - 3280
Höhe	mm	3390
Löffelstiellänge	mm	3200



Modell

DX400HD-9

Betriebsgewicht	kg	42200
Motorleistung	PS/kW bei U/min	336/251 bei 1800
Löffelvolumen (SAE)	m ³	2.0
Betriebsgewicht	kg	42200
Löffelvolumen (SAE)	m ³	2.0
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3.2-5.6
Motor	-	Develon DX08
Leistung	PS/kW bei U/min	336/251 bei 1800
Abgasnorm	-	Stage V
Grabreichweite	mm	11170
Grabtiefe	mm	7415
Grabhöhe	mm	10435
Länge	mm	11285
Breite	mm	3000 - 3350
Höhe	mm	3415
Löffelstielänge	mm	3200

KETTENBAGGER



DX420LC-7

Betriebsgewicht	kg	43500
Motorleistung	PS/kW bei U/min	344.4/257 bei 1800
Löffelvolumen (SAE)	m ³	2.2



DX530LC-7

Betriebsgewicht	kg	52900
Motorleistung	PS/kW bei U/min	394/294 bei 1800
Löffelvolumen (SAE)	m ³	3.3

		DX420LC-7	DX490LC-7
Betriebsgewicht	kg	43500	50400
Löffelvolumen (SAE)	m ³	2.2	3.0
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3.2 - 5.3	3.2 - 5.6
Motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Leistung	PS/kW bei U/min	344.4/257 bei 1800	394/294 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Grabreichweite	mm	11430	12125
Grabtiefe	mm	7635	7790
Grabhöhe	mm	10615	11050
Länge	mm	11740	12230
Breite	mm	3350	2990 - 3490 3340 - 3900
Höhe	mm	3355	3350
Löffelstiellänge	mm	3250	3350



DX490LC-7

50400

394/294 bei 1800

3.0



DX800LC-7

79500

539/402 bei 2100

4.6



DX1000LC-7

99500

629/469 bei 2000

6.8

DX530LC-7

DX800LC-7

DX1000LC-7

52900

79500

99500

3.3

4.6

6.8

3.2 - 5.6

2.9 - 4.8

3.2 - 5.6

Scania DC13

Perkins 2506

Perkins 2806

394/294
bei 1800

539/402
bei 2100

629/469
bei 2000

Stufe V

Stufe V

Stufe V

10735

11250

12430

6755

6685

7260

9630

10700

12425

11530

12230

11530

2990 - 3490
3340 - 3900

3400 - 4000

3440 - 4200

3350

3540

3615

2900

3350

2900



DX20ZE-7

Betriebsgewicht	kg	1941
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,05
Fahrgeschwindigkeit	km/h	2-3,7



DX160WE-7K

Betriebsgewicht	kg	17300
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,6
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,5-37

		DX20ZE-7	DX23E-7
Betriebsgewicht	kg	1941	2230/2296
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,05	0,04
Fahrgeschwindigkeit	km/h	2-3,7	2,1-4,2
Betriebszeit	h	5	8/10
Ladezeit (langsam)	h	8	10/12
Ladezeit (schnell)	h	1,5	1,5/2,5
Grabreichweite	mm	3975	3940
Grabtiefe	mm	2350	2340
Grabhöhe	mm	3650	3470
Länge	mm	3460	3860
Breite	mm	1360 (950)	1290 (994)
Höhe	mm	2345	2270
Löffelstiellänge	mm	1100	1030



DX23E-7

2230/2296

0,04

2,1-4,2



DX230LCE-7

25600

1,3

3,1-5,5



DX250LCE-7

27900

1,3

3,1-5,5

DX160WE-7K

17300

0,6

3,5-37

10

6/12

1,5

7585

4490

8195

8043

2495

3052

2100

DX230LCE-7

25600

1,3

3,1-5,5

9

8/16

2

9865

6590

9620

9570

2990

3005

2900

DX250LCE-7

27900

1,3

3,1-5,5

12

9/18

2,5

9865

6590

9620

9815

2990

3005

2900

RADLADER



DL200-7

Betriebsgewicht	kg	12047
Motorleistung	PS/kW bei U/min	144/106 bei 2200
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	2,0



DL220-7

	13198
	160/119 bei 2100
	2,3



DL250-7

	13847
	172/128 bei 2100
	2,5

		DL200-7	DL220-7	DL250-7
Betriebsgewicht	kg	12047	13198	13847
Schaufelreichweite (GP)	m ³	1,9 - 2,2	2,2 - 2,5	2,4 - 2,7
Motor	-	Perkins 1204J	Develon DL06	Develon DL06
Leistung	PS/kW bei U/min	144/106 bei 2200	162/119 bei 2100	174/128 bei 2100
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	2,0	2,3	2,5
Kipplast (gerade/ Volldrehung bei 40°)	kg	10124/8933	10652/9383	11015/9696
Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen	mm	3716	3853	3853
Ausbrechkraft	kN	98	97	116
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	40	40
Schwenkradius Schaufel	mm	5414	6016	6115
Reifen	-	20.5 R25	20.5 R25	20.5 R25
Länge	mm	7208	7458	7487
Breite – am Reifenrand	mm	2539	2539	2539
Höhe	mm	3313	3313	3313



Abfalllader DL280-7

Betriebsgewicht	kg	19700
Schaufelreichweite (GP)	m ³	2,8
Motor	-	Develon DL06
Leistung	PS/kW bei U/min	190/141 bei 2000
Abgasnorm	-	Stufe V
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	2,8
Kipplast (gerade/ Volldrehung bei 40°)	kg	7180/5915
Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen	mm	4994
Ausbrechkraft	kN	-
Höchstgeschwindigkeit	km/h	20
Schwenkradius Schaufel	mm	7317
Reifen	-	20.5 R25 SOLID
Länge	mm	9555
Breite – am Reifenrand	mm	2640
Höhe	mm	3360

RADLADER



DL280-7

DL320-7

Betriebsgewicht	kg	15828	19493
Motorleistung	PS/kW bei U/min	190/141 bei 2000	271/202 bei 1800
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	2,8	3,3



DL420CVT-7

DL480-7

	23990	26444
	326/240 bei 1800	345/257 bei 1800
	4,5	4,8

		DL280-7	DL320-7	DL380-7
Betriebsgewicht	kg	15828	19493	20421
Schaufelreichweite (GP)	m ³	2,7 - 3,1	3,3 - 3,8	3,7 - 4,1
Motor	-	Develon DL06	Develon DL08	Develon DL08
Leistung	PS/kW bei U/min	192/141 bei 2000	275/202 bei 1800	275/202 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Schaufelvolumen (SAE)	m ³	2,8	3,3	3,9
Kipplast (gerade/Volldrehung bei 40°)	kg	12247/10765	15948/14079	16097/14190
Max. Ausschütthöhe am Drehzapfen	mm	3934	4175	4175
Ausbrechkraft	kN	140	170	168
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	40	40
Schwenkradius Schaufel	mm	6182	6748	6702
Reifen	-	20,5 R25	23,5 R25	23,5 R25
Länge	mm	7669	8530	8309
Breite – am Reifenrand	mm	2550	2845	2845
Höhe	mm	3360	3511	3511



DL380-7

20421
271/202 bei 1800
3,9



DL420-7

23990
345/257 bei 1800
4,5



DL550-7

33209
380/283 bei 1800
5,4



DL580-7

34311
400/294 bei 1800
6,0

DL420-7	DL420CVT-7	DL480-7	DL550-7	DL580-7
---------	------------	---------	---------	---------

23990	23990	26444	33209	34311
4,3 - 5,0	4,3 - 5,0	4,8 - 5,3	5,4 - 5,9	6,0 - 6,6
Scania DC13	Scania DC09	Scania DC13	Scania DC13	Scania DC13
350/257 bei 1800	327/240 bei 1800	350/257 bei 1800	380/283 bei 1800	400/294 bei 1800
Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V	Stufe V
4,5	4,5	4,8	5,4	6,0
18696/ 16493	18696/ 16493	20717/ 18282	24830/ 21897	27355/ 24315
4265	4265	4519	4806	4996
171	171	224	230	264
40	40	40	40	40
7000	7000	7352	7573	7596
26,5 R25	26,5 R25	26,5 R25	29,5 R25	29,5 R25
8926	8926	9454	9885	10059
2982	2982	2982	3199	3199
3660	3660	3635	3863	3863

KNICKGELENKTE MULDENKIPPER

Max. Nutzlast	kg
Höchstleistung (ISO 3046)	kW bei U/min
Muldenvolumen, gehäuft (ohne/mit Heckklappe)	m ³



DA45-7

	41000
	501 bei 2100
	24,4/26,1

DA30-7

Geschwindigkeiten - Vorwärtsfahrt	km/h	6 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55
Geschwindigkeiten - Rückwärtsfahrt	km/h	6 - 8 - 11 - 16
Motor	-	Scania DC9
Leistung	kW bei U/ min	376 bei 2100
Abgasnorm	-	Stufe V
Getriebemodell	-	ZF 8 EP320
Gewicht, leer, Vorder-/Hinterachse	kg	12700/10500
Gewicht, beladen, Vorder-/Hinterachse	kg	15872/35328
Nettogewicht	kg	23200
Länge	mm	9555
Breite	mm	3000
Gesamthöhe	mm	3572



DA30-7

28000

376 bei 2100

16,8/17,8



DA45-7 4X4

41000

501 bei 2100

25,7

DA45-7

DA45-7 4X4

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16 - 23 - 32 - 45 - 55

5 - 8 - 11 - 16

5 - 8 - 11 - 16

Scania DC13

Scania DC13

501 bei 2100

501 bei 2100

Stufe V

Stufe V

ZF 8 EP420

ZF 8 EP420

14500/16000

14500/16000

22041/49059

22165/49335

30500

30500

10673

10187

3475

3975

3850

3850

SLR-MASCHINEN



SLR und Halb-SLR

DX225LC-7 SLR

Betriebsgewicht	kg	24600
Löffelvolumen (SAE)	m ³	0,45
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,1 - 5,5
Motor	-	Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/ min	176/129 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V
Grabreichweite	mm	15365
Grabtiefe	mm	11660
Grabhöhe	mm	13045
Länge	mm	12390
Breite	mm	3190
Höhe	mm	3385



DX300LC-7 SLR

DX530LC-7 Halb-SLR

DX530LC-7 SLR

33000	51900	52200
0,64	1,27	0,92
3,0 - 5,5	3,2 - 5,6	3,2 - 5,6
Develon DL08P	Scania DC13	Scania DC13
275/202 bei 1800	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
Stufe V	Stufe V	Stufe V
17510	16060	19615
13780	11795	15125
14195	12755	14435
14320	14155	16195
3400	3340 - 3900	3340 - 3900
3475	3910	4070

MATERIALUMSCHLAGSMASCHINEN



DX160WHM-7*

Betriebsgewicht	kg	16500
Motor	-	Deutz TCD 4.1 L4
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	140/105

DX160WHM-7*

Armkonfiguration		Gerader
Betriebsgewicht	kg	16500
Fahrgeschwindigkeit	km/h	1 / 5 / 20
Motor	-	Deutz TCD 4.1 L4
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	140/105
Abgasnorm	-	Stufe V
Max. Löffelbolzenhöhe	mm	9215
Max. Arbeitsbereich	mm	8610
Max. Arbeitstiefe	mm	3960
Auslegerlänge	mm	4,8
Armlänge	mm	3,55
Min. Schwenkradius	mm	1980
Hubhöhe	mm	2300



DX270WHM-7 Gerader Löffelstiel

28300

Develon DL06V

189/141 bei 1900

DX180WHM-7*

DX200WHM-7*

DX270WHM-7

Gerader

Gerader

Gerader

19400-21100

20200-21900

28300

1 / 5 / 20

1 / 5 / 20

4 / 9 / 20

Deutz TCD 4.1 L4

Deutz TCD 6.1 L6 EU Stage V

Develon DL06V

140/105

173/129

189/141 bei 1900

Stufe V

Stufe V

Stufe V

10800

10800

12775

9800

9800

11155

1550

1150

4270

6

6

6,6

4

4

4,5

2240

2240

2855

2300

2300

2600

* Prüfen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem Develon-Händler vor Ort.

MATERIALUMSCHLAGMASCHINEN



DX270WHM-7 Gekröpfter langer Löffelstiel

Betriebsgewicht	kg	28100/28700
Motor	-	Develon DL06V
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	189/141 bei 1900

DX270WHM-7

Armkonfiguration		Gekröpfter langer Löffelstiel	Lange Schwanenhäse
Betriebsgewicht	kg	28100	28700
Fahrgeschwindigkeit	km/h	4 / 9 / 20	4 / 9 / 20
Motor	-	Develon DL06V	Develon DL06V
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	189/141 bei 1900	189/141 bei 1900
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Max. Löffelbolzenhöhe	mm	12955	13830
Max. Arbeitsbereich	mm	11525	12410
Max. Arbeitstiefe	mm	4830	5355
Auslegerlänge	mm	6,6	7,1
Armlänge	mm	5	5,4
Min. Schwenkradius	mm	2855	2855
Hubhöhe	mm	2600	2600



DX350WHM-7* Gekröpfter langer

33000-38000

Deutz TCD 6.1 L6

245/180

DX300WHM-7*

Gekröpfter langer
Löffelstiel

28500-30800

1 / 5 / 20

Cummins QSB 6.7

173/129

Stufe V

14170

13590

6690

8

6

2800

2700

DX350WHM-7*

Gekröpfter langer
Löffelstiel

33000-38000

1 / 5 / 20

Deutz TCD 6.1 L6

245/180

Stufe V

15100

14630

4550

8,7

6,9

3300

2700

* Prüfen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem Develon-Händler vor Ort.

TUNNELBAUMASCHINEN



Tunnelbaumaschinen

DX235RTF-7

Betriebsgewicht	kg	25689
Boom tilting angle	°	2 x 45
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,2 - 5,8
Motor		Develon DL06V
Leistung	PS/kW bei U/ min	189/141 bei 1900
Abgasnorm		Stufe V
Reichweite beim Graben	mm	9260
Grabtiefe	mm	5130
Grabungshöhe	mm	9900
Länge	mm	9750
Breite	mm	2990
Höhe	mm	3080

ABBRUCHMACHINEN



DX140RDM-7

Konfiguration		Monolithische HRD	Auswechselbare HRD	Auswechselbare Graben
Betriebsgewicht	kg	22500	23100	22100
Travel speed	km/h	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7	2,9 - 4,7
Motor	-	Develon G2 D34	Develon G2 D34	Develon G2 D34
Leistung SAE J1995	PS/kW bei U/min	115/86 bei 1800	115/86 bei 1800	115/86 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V	Stufe V
Nummer des Zylinders	-	4	4	4
Pin-Höhe	mm	16100	16100	-
Max. Werkzeuggewicht	kg	1450 kg	1250 kg	-
Max. GP Schaufel	m ³	-	-	0.76
Länge der Schiene	mm	4130	4130	4130
Transportbreite	mm	2590	2590	2590
Variable Breite des Unterwagens	mm	2540-3740	2540-3740	2540-3740
Gesamthöhe	mm	3020	3020	3020
Breite des Schuhs	mm	500	500	500

ABBRUCHMACHINEN



Abbruchmaschinen		DX245DM-7	DX245DM-7
Konfiguration		HRD	Graben
Betriebsgewicht	kg	30800	28900
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,0 - 5,5	3,0 - 5,5
Motor	-	Develon DL06P	Develon DL06P
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	175/129 bei 1800	175/129 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	12900	8170
Bolzentiefe	mm	-	4785
Bolzenhöhe	mm	18070	8155
Gesamtlänge	mm	11460	9590
Breite Oberwagen	mm	2540	2540
Variable Unterwagenbreite	mm	2540 ~ 3740	2540 ~ 3740
Gesamthöhe	mm	3150	3150



DX380DM-7

DX380DM-7

Konfiguration		HRD	Graben
Betriebsgewicht	kg	47400	44800
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,0 - 5,4	3,0 - 5,4
Motor	-	Scania DC09	Scania DC09
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	327/240 bei 1800	327/240 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	14500	10200
Bolzentiefe	mm	-	5500
Bolzenhöhe	mm	23000	9200
Gesamtlänge	mm	15200	11285
Breite Oberwagen	mm	2990	2990
Variable Unterwagenbreite	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Gesamthöhe	mm	3148	3148

ABBRUCHMACHINEN



Abbruchmaschinen		DX530DM-7	DX530DM-7
Konfiguration		HRD	Graben
Betriebsgewicht	kg	60500	56800
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	16500	10300
Bolzentiefe	mm	-	5965
Bolzenhöhe	mm	27500	9690
Länge	mm	18500	12230
Breite	mm	2990	2990
Variable Unterwagenbreite	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Höhe	mm	3360	3360



Abbruchmaschinen

DX530DM-7

DX530DM-7

		DX530DM-7	DX530DM-7
Konfiguration		HRD	Graben
Betriebsgewicht	kg	70500	63000
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,1 - 5,5	3,1 - 5,5
Motor	-	Scania DC13	Scania DC13
Leistung (SAE J1995)	PS/kW bei U/min	400/294 bei 1800	400/294 bei 1800
Abgasnorm	-	Stufe V	Stufe V
Bolzenreichweite	mm	18000	10300
Bolzentiefe	mm	-	5965
Bolzenhöhe	mm	31000	9690
Länge	mm	22300	12230
Breite	mm	2990	2990
Variable Unterwagenbreite	mm	2970 ~ 4370	2970 ~ 4370
Höhe	mm	3360	3360

PLANIERRAUPEN



Modell		DD100
Betriebsgewicht	kg	11600
Motorleistung	PS/kW bei U/min	122/91 bei 2200
Max. Zugkraft	t	16
Geschwindigkeit	km/h	9
Gesamtlänge mit Schild und Aufreißer	mm	5600
Gesamtlänge nur mit Schild	mm	4739
Gesamtbreite (Schildbreite)	mm (XL/LGP)	2770/3280
XL-Version mit 560-mm-Bodenplatten	cm ²	26523
LGP-Version mit 710-mm-Bodenplatten	cm ²	36405



Modell		DD130
Betriebsgewicht	kg	15300
Motorleistung	PS/kW bei U/min	157/117 bei 2200
Max. Zugkraft	t	22
Geschwindigkeit	km/h	9
Gesamtlänge mit Schild und Aufreißer	mm	6030
Gesamtlänge nur mit Schild	mm	5035
Gesamtbreite (Schildbreite)	mm (XL/LGP1/LGP2)	3105/3655/3345
XL-Version mit 560-mm-Bodenplatten	cm ²	33818
LGP1-Version mit 710-mm-Bodenplatten	cm ²	42875
LGP2-Version mit 760-mm-Bodenplatten	cm ²	45895

ANBAUGERÄTE

ALLES IM GRIFF!

Unser Sortiment an Develon-Löffeln, -Hydraulikhämmern, -Schnellwechslern, -Palettengabeln und noch mehr...
Für: Develon-Radlader, -Kettenbagger und -Mobilbagger.



SCHÜTZEN SIE DAS HERZ IHRER MASCHINE



Schützen Sie es mit dem Besten


DEVELON

Powered by Innovation

Erfahren Sie mehr:



MEHR ENTDECKEN:



HD Construction Equipment Develon Europe s.r.o.
Lembacher Straße 30
D-68229 Mannheim
Deutschland

©2026 HD Construction Equipment Develon Europe s.r.o.
D4600684-DE (03/26)

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die technischen Daten für Ihr individuelles Develon-Gerät können aufgrund von normalen Abweichungen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Bilder von Develon-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.

DEVELON